

HK 特殊配置

LL2HK-MS

流体输送和液压应用



Danfoss Hansen LL2HK-MS 系列是为特定应用制造的特殊 HK 系列。该接头由 303 不锈钢制成。锁定机构为推拉式。这种特殊接头专用于测试航空航天应用的地面设备。是基于 HK 系列的（不锈钢）设计的。接头采用独特的外形设计，无法与 2HK 系列互换。

产品特征

- 不锈钢结构
- “1/4
- 专利的外形

应用

- 液压应用
- 航空和航天工业
- 特定应用

性能参数

工作压力 (bar)	(psi)	额定流量 (lpm)	(gpm)	吸入空气 最大 cc.	流体损失 最大 cc.
255	3700	11,36	3	1,2	0,9

尺寸

本体规格 (in)	标称流量直径 (mm)	阴接头 型号	阳接头 型号	端部连接 (内螺 纹)	阴接头尺寸 (图 1)		阳接头尺寸 (图 2)		
					A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	六角 (mm)
1/4	5,9	LL2H8MS	LL2K6/MS1	3/4 - 16 UNF	49,9	28,9	44,7	20,6	12,7

防尘塞和防尘帽

接头系列	阳接头防尘帽型号		阴接头防尘塞型号	
	金属	塑料	金属	塑料
2HK	XPDC2HK*	XPDC2HK	SDC2HK*	XPSDC2HK

*黄铜




图 1: 阴接头部分




图 2: 阳接头部分

流量数据

